

NHG60 智能光泽度仪

- 3.5英寸超大电容触摸屏幕，全屏导航快捷菜单；
- 可以同时显示多组测量数据，方便对比；
- PC端品质管理软件有强大的功能扩展；
- 高硬件配置，融入多项创新技术；
- 配置可充电的高容量锂离子电池；

3nh®

Focus on Color

智能光泽度仪·完美光泽伴侣

www.3nh.com



3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪，是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。超大屏幕显示的光泽度计，配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量精准的特点。

NHG60全智能型光泽度仪

一键测量如此简单

SCM TÜV CE ISO9001 RoHS FC

深圳市三恩时科技有限公司
Shenzhen 3nh Technology Co., Ltd.


NHG60 智能光泽度仪

产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸超大电容触摸屏幕，高分辨率（480*320）全视角显示，全功能触控操作；
2. 符合标准ISO2813、ASTM D 523、GB/T 9754；
3. 美学曲面设计与人体工程学结构完美结合；
4. 可以同时显示5组测量数据，方便对比；
5. 三种工作模式，多种功能设置，可以满足客户不同的需求；
6. PC端品质管理软件有强大的功能扩展；
7. 可手动输入光泽度标准数据，方便客户操作；
8. 高硬件配置，融入多项创新技术；
9. 自动关机功能，节省用电量；
10. 国际兼容替代进口；



适用行业 FOR INDUSTRY



汽车

石材

塑料

金属

涂料 油墨

印刷

其他

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号：NHG60

测量角度：60°

符合标准：ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457

测量光斑（mm）：9X15

测量量程：0~1000GU

分度值：0.1GU

测量范围：0-10GU 10-100GU 100-1000GU

重复性：±0.1GU ±0.2GU ±0.2%

复现性：GU±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU*

测量准确性：满足JJG 696一级工作光泽度仪要求

色度响应：CIE C光源下，CIE 1931(2°)光度相应

示值误差：±1.2, ±1.2%；

测量时间：0.5s

尺寸：长X宽X高=160X75X90mm

重量：约350g

语言：简体中文、英语

电池电量：3200mAh锂电池，8小时内10000次以上

显示屏：TFT 真彩 3.5inch显示屏，电容触摸屏

接口：USB/RS-232

存储数据：基本模式1000条，统计模式5000条，连续模式5000条

上位机软件：GQC6品质管理软件，质检报告打印，更多功能扩展

标准附件：充电器、USB数据线、说明书、光盘（内含品质管理软件）、校正标准板

可选附件：微型打印机

全国统一客户热线：400-666-2522

邮箱：tilo@tilo.cn

深圳总部：深圳市三恩时科技有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
电话：0755-27198826（20线）

上海办事处：

地址：上海市闵行区剑川路955号康博科创大厦710室
电话：(021) 61278111（18线）

光泽度仪官网：www.guangzedu.com

北京办事处：

地址：北京市大兴区兴华大街波普中心2号楼1812-1815室
电话：(010) 69291666

苏州办事处：

地址：江苏省苏州市吴中区迎春南路112号国际科技大厦3号楼1001室
电话：(0512) 66980728

关注了解更多



微信公众号